

SPMA-1512-08 指針型 Meter PDU

**SPMA-1512-08**

8 埠電力輸出，15A 高功率負載。
配置一只指針式電流錶，當 PDU 供應設備電力時可立即顯示整支 PDU 的總用電負載量，可避免過載用電情形發生。

產品特性

- 配置指針式電流錶，可讀取 PDU 電流用電資訊。
- 突波保護: 最大總突波耐量 4,500A(安培)，最大總突波吸收能量: 125J(焦耳)。
- 可回復式 15A 過載保護裝置 (配置一只 15A 安培的斷路保護器)。
- 採用符合 UL 安規的 電源插頭、插座 及 斷路保護器等零件部品。
- 外殼材質: SPCC. 鐵製外殼，板厚 1.2mm，黑色粉體烤漆。
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式安裝。

產品規格**介面**

輸出插座 (8) NEMA 5-15R

輸入插頭&電線 (1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線 (UL SJT#12AWG 耐熱 105°C，長 2.8 米)

電氣特性

工作電壓 110V ~220V AC， +-15%
負載電流 15 Amp max.
過載保護 15 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs
電流錶量測範圍 電流量: 0 ~ 15A ±5%
外觀尺寸 483 x 60x 44.5 mm (WDH)
淨重 2.2 kg

插頭及插座外觀