

## SPME-3012-08L6 LED 數位型 Meter PDU

**SPME-3012-08L6**

8 埠電力輸出，30A 電流負載。配置一只 LED 數位式電流電壓錶，當 PDU 供應設備電力時可立即顯示整支 PDU 的輸入電壓及總用電負載量，可避免過載用電情形發生。

**產品特性**

- 配置數位式 LED 電流錶 (True RMS)，可讀取 PDU 電流電壓資訊。
- LED 電錶可顯示 電壓值 及 電流值 (約 5 秒自動切換顯示)。
- 雷擊突波保護: 最大總突波吸收能量達 6,500A & 220J (焦耳)。
- 配置一只 30 安培可回復式過載斷路保護器。
- 採用符合 UL 安規的 電源插頭、插座 及 過載保護器等零件部品。
- 外殼材質: SECC. 鍍鋅鋼板外殼，板厚 1.0mm，黑色粉體烤漆，外表層完全絕緣。
- 安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式安裝。

**產品規格****介面**

輸出插座	(8) NEMA 5-15R ( UL 認證 直片插刀式插座 )
輸入插頭&電線	(1) NEMA L6-30P 非分離型電源線(UL SJT#10AWG 3C 耐熱 105°C，長 3 米)

**電錶電氣特性**

工作電壓	50V ~ 300V AC
額定電流	30 Amp max.
過載保護	可復歸型 30 Amp 過載斷路保護器 * 1pcs
電錶量測範圍	電流量: 0 ~ 50A ±10%， 3 位數字紅色 LED 顯示 (整數 2 位+小數 1 位) 電壓值: 50 ~ 300VAC， 電壓值及電流值約 5 秒自動切換顯示
外觀尺寸	483 x 44x 44.5 mm (WDH)
淨重	1.4 kg 約

**插頭及插座外觀**