

VC-100HVY HDMI to VGA/YPbPr 轉換器



產品特性

- HDMI 影音訊號輸入，可輸出 YPbPr (Composite Video) 或 VGA 及 Audio 立體音效
- 輸出影像訊號可選擇 YPbPr 色差影像(Composite Video)或 VGA (按鍵切換)
- 聲音支援：立體聲 Stereo Phone Jack 3.5mm 或 2-聲道 RCA 端子輸出
- 支援 NTSC、PAL 影像系統
- 支援 VGA 輸出解析度：640x480、800x600、1024x768、1280x720、1280x1024、1920x1080、1920x1200@60Hz (按鍵切換)
- 支援 YPbPr Component Video 解析度達 1920x1080p @60Hz
- HDMI 輸入解析度支援 480i/p、576i/p、720i/p、1080i/p
- HDMI 輸入支援 HDCP
- 支援 DVI 訊號轉換 (可搭配 DVI 轉換頭使用)
- 可記憶 OSD 所調整的值，即使電源消失，記憶值也不會消失

應用圖示



產品規格

規格	VC-100HVY
Input port	1*HDMI
VGA Output	1*VGA (75Ω 0.7 Vp-p)
YPbPr Output	3* RCA (Y 75Ω 0.7 Vp-p, Pb 75Ω 0.3Vp-p, Pr 75Ω 0.3Vp-p)
Audio Output	1* Stereo Phone Jack 3.5mm 、 2* RCA (1Vp-p Max · 10KΩ)
VGA 解析度	640x480p@60, 800x600@60, 1024x768@60,1280x 720@60, 1280x768@60,1280x1024@60,1680 x 1050@60,1920 x 1080@60, 1920 x 1200@60
YPbPr 解析度	720x480i@60(16:9),720x480i@60(4:3), 720x576i@50(16:9),720x576i@50(4:3), 720x480p@60(16:9),720x480p@60(4:3), 720x576p@50(16:9),720x576p@50(4:3), 1280x720p@50,1280x720p@60, 1920x1080i@50,1920x1080i@60, 1920 x 1080p@50 、 1920 x 1080p@60
電源變壓器	DC 5V 2A
外觀尺寸 mm	140 x 95 x 32mm
工作環境	工作溫度：0～55℃，儲存溫度：-20～85℃，相對濕度：最高 95%