

## VC100VHAR VGA & Audio 轉 HDMI 訊號轉換器



### 產品特性

- 轉換 VGA 及立體 stereo/ 數位 SPDIF 音源訊號到 HDMI 螢幕及喇叭 (立體或數位)
- 具有類比音源及數位同軸音源輸入功能
- SPDIF 音源輸入只支援 48K 16Bit LPCM 立體聲，如輸入非此規格音訊，輸出會產生噪音
- VGA 輸入支援多種解析度 (800x600@60Hz ~1920x1200@60Hz)
- 最遠輸出距離: 5 米內
- 支援 HDMI & DVI 輸出模式 (可搭配 DVI 轉換頭使用)

### 包裝明細

- One VC100VHAR unit
- One power supply DC5V adaptor.

### 應用圖示:



## 產品規格

規格	VC100VHAR
Input port	1*VGA HD-15 母 + 1*3.5ΦAudio Jack + 1* Digital Audio Jack
Output port	1* HDMI
類比 Audio 埠	3.5mm Stereo Phone Jack, 10K 歐姆
數位 Audio 埠	SPDIF RCA, 75 歐姆
VGA 解晰度 (但仍需 HDMI 顯示器有支援該 解晰度才能正常 顯示)	800 x 600@60Hz、1280 x 800@60Hz、1440 x 900@60Hz、1920 x 1080@60Hz、1024 x 768@60Hz、1280 x 960@60Hz、1600 x 900@60Hz、1920 x 1200@60Hz、1152 x 864@60Hz、1280 x 1024@60Hz、1600 x 1024@60Hz、1280 x 720@60Hz、1360 x 768@60Hz、1600 x 1200@60Hz、1280 x 768@60Hz、1400 x 1050@60Hz、1600 x 1050@60Hz
頻寬	1.65Gbps (single link)
外觀尺寸	92 x 75.5 x 25 mm
環境規格	工作溫度：0~70℃，儲存溫度：-40~85℃，相對濕度：最高 95%
電源	DC5V 1.0A
材質	金屬