

SPU-3012-08L6 基本型 8 埠電源排插 PDU



SPU-3012-08L6D

8 埠基本型電源排插，具備引掛式 30A L6-30P 插頭含 3 米電源線，適用 AC100~240V 工作電壓及 30A 最大工作電流。

所有電料零件均有 UL 認證，插座並為防火等級工程塑料，內附雷擊突波保護器確保用電安全。

產品特性

- 機架式 8 孔黑色鐵製朝外電源排插。
- 配置一只 30 安培的斷路保護器，適用 30A 的最大工作電流。
- 可工作於 AC100~240V 的工作電壓，總功率可達 3,000W (AC100V)。
- 採用符合 UL 安規認證的 電源線、插座 及 斷路保護器 等零件部品。
- 外殼材質: SPCC 鐵製外殼，板厚 1.2mm，熱硬化黑色粉體烤漆。
- 安裝於 19" 機櫃上，1u 水平式安裝。

產品規格

介面

輸出插座	(8) NEMA 5-15R
輸入插頭	(1) NEMA L6-30P 不可分離型電源線，長度 3 米 (標配電源線，含插頭)
工作電壓	100~240V AC
頻率	50/60Hz
過載保護	30 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs
電源線	UL SJT 10AWG*3C, L=3M
外觀尺寸	435 x 60 x 44.5 mm (LDH)

插頭及插座外觀

