

## SPM-2012-08R 8 孔座 20 安培 LCD Meter PDU



### SPM-2012-08R

8 埠防脫電力插座，20A 高功率負載。  
配置一只精密數位電錶，當 PDU 供應設備電力時立即顯示整支 PDU 的電力消耗及總用電量，可避免過載用電情形發生。

### 產品特性

- 配置 8 只 NEMA 5-15R 15 安培旋轉式防脫插座。
- 配置 6 位數 LCD 數位電錶 (True RMS 電流錶)，可讀取精密用電資訊包括: V (電壓)、A (電流)、W (瓦特)、Hz (頻率)、VA (伏安 視在功率)、PF (功率因素)、kWh (千瓦小時)。
- 突波保護: 最大總突波吸收電流: 6,500A，最大總突波吸收能量: 220J。
- 可回復式 20A 過載保護裝置 (配置一只 20 安培的斷路保護器)。
- 採用符合 UL 安規的 電源插頭、插座 及 斷路保護器等零件部品。
- LCD 數位電錶 具背光顯示功能，可在暗黑環境顯示電錶數值。
- 外殼材質: 鍍鋅鋼板，熱硬化粉體烤漆。
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 水平橫式 或 0u 垂直式 皆可安裝。

### 產品規格

#### 介面

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 輸出插座 | (8) NEMA 5-15RL                                            |
| 電源插頭 | (1) NEMA 5-15P 不可分離型電源線(UL SJT #14AWG /3C 耐熱 105°C，3 米含插頭) |

#### 電氣特性

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 工作電壓   | 110V ~ 220V AC，+/-15%                             |
| 頻率     | 50~60Hz，+/-15%                                    |
| 最大輸出電流 | 20 Amp                                            |
| 過載保護   | 20 Amp 可復歸型斷路保護器*1pcs                             |
| LCD 電錶 | 6 位數顯示器                                           |
|        | 電壓量測範圍: 80 ~ 260V ±2%                             |
|        | 電流量測範圍: 0 ~ 20A ±0.5% 精度 0.1A (電流小於 50mA 時顯示 0mA) |
|        | 本機自身功耗: 小於 1W                                     |
|        | 更新頻率: 大於等於 1 次/秒                                  |
| 外觀尺寸   | 工作溫度: 攝氏 -10 ~ 60°C                               |
|        | 435 x 40x 43 mm (WDH)                             |

#### 插頭及插座 外觀

