

SKL1508/ 1516/ 1532

LCD Cat5 KVM SWITCH



LCD Cat.5 KVM，透過 Cat5 模組連接電腦，並可加插卡式 IP 模組(選購)，透過 INTERNET 遠端操作 KVM 切換，達到遠端控管電腦及無人機房管控。

產品特性

- *一組 LCD 螢幕、鍵盤滑鼠可控制 8~32 台電腦主機，整合為四合一 KVM 電腦切換器。
- *整合式鍵盤內建 105 鍵，印刷包含英文、倉頡、大易及注音符號。
- *可選用 17" / 19" TFT-LCD，支援 DDC 及 DDC2B。
- *電腦端模組，藉由 Cat.5/6 線材連接電腦及本機，連線距離最遠可達 100 米。
- *KVM 支援跨平台 PS/2 與 USB 主機。
- *KVM 螢幕解析度最高支援 1600*1200。
- *KVM 提供第二組外接式 VGA + USB & PS/2 鍵盤及滑鼠埠。
- *可透過 面板按鍵、熱鍵 (Hot-Keys) & OSD 螢幕選單等方式切換電腦主機。
- *OSD 選單功能：設定密碼 / 命名主機名稱 / 使用密碼登入功能，防止未經授權的存取。
- *可加購 IP 模組，透過 INTERNET 來遠端操作切換器，達到遠端控管電腦、無人機房設計。
- *自動掃描功能,可在電腦間自動切換，方便監控且可設定掃描時間。
- *抽拉式機架安裝設計，可安裝於標準 19 吋 1u 機架，支援一人上架，安裝簡易。
- *適用機架前後柱子深度範圍為 61 ~ 93cm (另可選購 44 ~ 80cm 短距型滑軌)。
- *操作系統支援：DOS、WINDOWS、UNIX、LINUX、Netware、SUN、Mac. OS。



產品規格

規格		SKL1508-17/19	SKL1516-17/19	SKL1532-17/19
電腦連接埠數		8 埠 LCD KVM	16 埠 LCD KVM	32 埠 LCD KVM
17" TFT-LCD	LCD 尺寸	17" / 19"		
	解析度 (Resolution)	1280 x1024@75Hz / 1280 x1024@75Hz		
	色彩 (Display Color)	16.7M 百萬色		
	對比 (Contrast)	1000:1		
	亮度 (Luminance)	300cd/m ²		
	點距 (Pixel)	0.264 * 0.264 / 0.294*0.294		
主控端介面 (Console Port)	VGA 介面	D-SUB 15pin, 支援 DDC (Display Data Channel) & DDC2B		
	內建 鍵盤/滑鼠 介面	105 鍵 PS/2 介面鍵盤、PS/2 介面觸控板 (含左右鍵)		
	外接 鍵盤/滑鼠 介面	USB + PS/2 Keyboard & Mouse		
電腦介面		PS/2 or USB (Cat.5 電腦模組)		
自動掃描時段		1~255 sec.		
電腦連線距離		Cat.5e 最遠 100 米 (Cat.6 較短)		
電腦切換方式		面板按鈕、螢幕選單(OSD)、熱鍵(Hot-Keys)		
電源輸入		外接電源 AC 100~240V 輸入, 50~60Hz *1		
外觀尺寸		482*610*44mm (WLH), 19 吋機架式 / 1U 高度		
重量		約 15 KGS		
配件明細		電源線*1pcs, 19 吋機架安裝套件* 1 set		
選購配件		SK-03PB PS/2 Cat5 PC Module SK-03UB USB Cat5 PC Module SK-100I-15 : IP Card, 支援 IP 遠端控管功能		