

## USI-140F 4埠 USB to RS-232 工規轉換器



一個 USB(2.0) 轉 4 個高速 RS232 埠轉換器，15KVA ESD 靜電保護，內建英國 FTDI 工規高速晶片，支援 WIN 10

### 產品功能

- 1 個 USB2.0 to 4 個 RS232 埠轉換器
- 支援標準 RS-232C 介面 (DB-9 公頭)
- 超高速資料傳輸，Serial 最高傳輸率達 921.6kbps
- 支援 USB 1.0/1.1 & USB 2.0 Full Speed (480Mbps) 規範
- USB 資料傳輸率可達 480Mbps
- 支援 COM PORT 間互相通信 (軟體設定 輸出、輸入)
- 電腦主機到 USB 埠距離最遠可達 5 公尺
- 支援 EIA/TIA-232F & CCITT V.28/V.24 規範
- 內建英國 FTDI 工規晶片 (FT4232H)
- 具備指示 USB 與 Tx/D/RxD 活動傳輸之 LED 燈號
- RS-232 埠 使用 DB9 (DTE)公頭，螺母規格英制#4-40
- 每個 RS-232 輸出入埠都提供 2K bytes buffer
- 串列埠具備 15 KV ESD 靜電保護
- 支援 Win98/SE/ME/2000/XP/NT5.0/7/ 8/10/CE 和 Linux 2.4 之後 及 MAC OS-X 等作業系統



## 產品規格

SPEC.	USI-140F
USB 埠	1* MINI USB 2.0 B ( to PC)
RS-232 埠	4* DB-9 Male
RS-232 腳位	P1 DCD, P2 RXD, P3 TXD, P4 DTR, P5 GND, P6 DSR, P7 RTS, P8 CTS, P9 RI
Chipset	FTDI 4232H (工規)
USB 規格	USB2.0/1.1 spec.
RS232 Speed	921.6kbps
FIFOs	2Kbytes Buffer (每個 RS-232 埠)
Serial I/O 保護	15KV ESD Protection for all signals
LEDs	TX · RX
電源供應	Bus Power
作業系統	Windows: 98/SE/ME/2000/ XP/NT5.0/CE/7/8/10 Linux2.4, MAC: OS-X
工作溫度	-30 ~ 75°C
外觀尺寸	60*22*81mm
標準配件	1* 100cm Mini USB-B to USB-A cable 1* DIN Rail Kit

