

## SPU-152A-10 基本型 ATS PDU



無電錶型 ATS 雙迴路電源輸入自動切換輸出電源排插，10 孔插座 15A 電流負載。

當 A 迴路輸入電源出現問題時，輸入的電源將自動轉換至 B 迴路電源輸入 (B 電源在正常狀況下)，而當 A 輸入的電力回復至正常時，輸入的電力會自動轉回至 A 電源。

## 產品功能

- 雙電源輸入備源轉換，當主電源故障，會在瞬間自動切換至備用電源
- 高速的電源迴路轉換速率 (約 8~16ms)，確保電力在轉換時不影響較敏感的設備
- 輸出插座分兩組電流負載，每組各 5 孔插座，每組限制最高 7.5A 電流負載
- 用電量過載斷路保護器將自動跳脫，避免危險保護安全
- 可安裝於 19" 機櫃上，1u 橫式安裝
- 台灣製造 - 品質保證

## 產品規格

## 介面

輸出插座	(10) NEMA 5-15R / 5-20R 共用插座
輸入插頭	(2) IEC C-20 + 可分離型電源線 (C19 / NEMA 5-15P，長度 3 米)
過載保護	(1) 15 AMP 可復歸型斷路保護器

## 電氣特性

工作電壓	110VAC (220VAC 另購)
頻率	60Hz，+/-1%
最大輸出電流	15 Amp (UL de-rated 12 Amp)
電源迴路轉換時間	8~16ms
工作溫度	攝氏 0~45°C
工作濕度	0% ~ 90%
外觀尺寸	432 x 260x 44.5 mm (WDH)
包裝配件	AC 輸入電源線 C19/ NEMA 5-15P，長度 3 米 *2pcs；1u Rack Panel