

USC-232A - USB1.1 Serial Converter



產品特性

- USB to RS-232 訊號轉換器
- 本裝置可應用於電腦主機與手機、數位相機、PDA、Modem...等設備連線
- 支援 Win2000 之後所有版本 (含 Win 11) 與 Mac OS 9.0 及之後所有版本
- 完全相容 USB1.1 規格並兼容 USB 2.0/3.0 標準 (12Mbps 最大傳輸速率)
- 完全支援標準 RS-232 DB-9 介面
- 支援 Automatic handshaking 自動溝通模式
- 支援 Remote Wake-up 及智慧型電源管理功能
- 支援双向資料傳輸
- RS232 端資料傳輸速率達 1M bps
- 無需佔用 IRQ 位置
- 主機需求 AMD 或 Intel Pentium133MHz 以上之等級

產品規格

規格		USC-232A
Chipset		PROLIFIC (台灣旺玖)
USB Compliant		USB1.1 spec.
USB Speed		12Mbps max.
RS232 Speed		1Mbps max.
Buffers		768 byte receive buffer & 256 byte transmit buffer
LEDs		TX , RX , Power
Connectors	Upstream	USB- A 公
	Device	DB-9 公 (兩端螺絲母座)
Power Mode		USB Bus Power (USB 埠供電)
Operating Temp.		0°C - 40°C
Storage Temp.		-20°C - 60°C
Humidity		0~80% RH, Non-condensing
Weight		75g (Net, without package)
Cable Length		110cm (含兩端接頭)
OS Supports		Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ; Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 ; Mac OS 9.x / 10.x / 11 / 12 / 13 ; Linux Kernel V2.6.15 or higher.