

KVM6500-19 – 19"LCD KVM Console



整合 19 吋 LCD 液晶螢幕的抽拉式 KVM 控制臺。抽拉式機架 1U 安裝設計，安裝於標準 19 吋機架。此系列入門機種為單埠基本型，有 LCD 17/19 吋供選擇，另可加裝 8/16 埠 KVM 或 IP KVM 模組。全機模組化組成，可輕易拆卸更換 LCD 面板、鍵盤滑鼠 及 KVM Switch。

全系列在 台灣製造- 品質有保障。

產品功能

- 單埠 KVM 電腦操控台(含 19"LCD 及鍵盤、滑鼠觸控板)安裝在 19 吋的機櫃上占 1U 高度。
- LCD 顯示器、鍵盤滑鼠 及 KVM Switch 皆可模組化組裝方便拆卸更換。
- LCD 顯示器可模組化更換 17、19 吋等尺寸的螢幕。
- LCD 螢幕的 DDC 模擬功能- 自動調整所連接電腦的 VGA 設定以確保輸出品質。
- 可加裝 8 或 16 埠電腦切換器模組，相容於各廠牌電腦。
- 可加裝 觸控面板（5 線電阻式 Touch screen），升級成觸控螢幕使用。但 觸控面板 無法搭配 8 或 16 埠電腦切換器模組使用。
- 使用 105 鍵薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板，內建鍵盤及滑鼠之模擬功能。
- 支援熱插拔，移裝主機無須開關電源。
- 適用機架深度(外深) 範圍為 90~110cm (另有適用外深 60cm 以內短距型機種供選購)。
- 附 AC100~240V 電源供應器(含電源線)，提供三種輸出電源模式購買選擇: DC 12V(標配)、DC24V、DC-48V 輸入。
- 操作系統支援：Windows、Dos、Linux、FreeBSD、MAC、SUN 等。
- Made in Taiwan- 品質有保障。

產品規格

規格		KVM6500-19
LCD PANEL	Resolution (解晰度)	1280x1024@60Hz/ Max.
	Display Color (色彩)	16.7M(百萬色)
	Contrast (對比)	1000:1
	Luminance (亮度)	250cd/m ²
	Pixel Pitch (點距)	0.294 * 0.294
	Viewing Angle (可視角)	水平 85/85(170°)、垂直 80/80(160°)
Console Port		HDB 15pin (shared with VGA,PS2 keyboard and Mouse)
VGA		解晰度 1280x1024 , D-SUB 15pin, 支援 DDC & DDC2B
Keyboard		105 鍵中英文 , 模擬 PS/2 訊號
Mouse		2 鍵 Touchpad , 模擬 PS/2 訊號
Housing		Metal
Power In /Out		AC100~240 V / DC 12V 4A (with one AC to DC power Adapter)
Operation Temperature		0~50°C
Storage Temperature		-20 ~ 60°C
Humidity		10~90%, Non-Condensing
Size		482*610*44mm (WLH) , 19" Rack Mount / 1U
標準配件		電源供應器、 1.8 米主機 PS/2 連接線、 19" 機架安裝配件
選購 KVM 模組		KVM108C, KVM108PU, KVM116C, KVM116PU KVM108I, KVM108PI, KVM116I, KVM116PI KVM1508, KVM1508I, KVM1516, KVM1516I, KVM1532, KVM1532I
選購線材配件:		3 米 / 5 米 VGA+USB 或 VGA+ PS/2 連接線 5202-65UC : 1.8M USB KVM CABLE for KVM6500
選購 觸控面板 套件:		KVM65-TS