

## KVM6508I-17 – LCD Ip KVM SWITCH



### 產品特性

- 1U 機架型抽拉式主控台，含可收納式 17 吋 LCD 螢幕、鍵盤及 Touch Pad 並含 8 埠 KVM Switch (不增加 1U 高度)。
- KVM 內建 IP 模組，可透過 INTERNET 進行遠端操作 KVM，達到遠端控管電腦功能。
- 電腦端連接介面支援 VGA , PS/2 或 USB 介面的鍵盤、滑鼠埠。
- 模組化 KVM Switch 可選擇 8 或 16 埠支援 USB+PS/2 雙介面電腦切換器。
- KVM Switch 提供第二組外部 VGA+USB+PS/2 Console，可串接多台 KVM。
- LCD 顯示器、鍵盤滑鼠 及 KVM Switch 皆可模組化組裝，方便拆卸及維修更換。
- LCD 顯示器可模組化更換 17、19 尺寸的螢幕。
- 專屬單一熱鍵可呼叫 KVM OSD 畫面。
- 使用 105 鍵中文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板(Touch Pad)。
- 具自動掃瞄功能，顯示已連接主機狀態。
- 提供使用密碼登入功能，防止未經授權的存取。
- 適用機架深度(外深) 範圍為 90~110cm。
- 支援 Windows、Win XP、Win Vista、Win7/10/11 及 LINUX 等作業系統。
- 支援 Sun Micro System 1152 x 900 解析度，不需轉換線。
- 提供三種輸入電源模式選擇: AC 100-240V, DC24V(選購), DC-48V(選購)。
- MADE IN TAIWAN 品質有保障。

## 產品規格

<b>規格</b>		<b>KVM 6508I -17</b>
LCD 尺寸		17 吋
主控端介面 (Console Port)	VGA 介面	D-SUB 15pin, 支援 DDC (Display Data Channel) & DDC2B
	Keyboard 介面	105 鍵, 印刷字鍵 含倉頡、注音、大易 等, 支援 WINDOWS XP, Linux
	Mouse 介面	PS/2 介面觸控板(含左右鍵)
電腦切換器模組 (KVM Switch)		8 埠 USB+PS/2 <b>IP KVM Switch</b> <b>(KVM-108I 提供第二組 VGA+USB+PS/2 Console )</b>
電腦主機切換方式		螢幕選單(OSD), 熱鍵(Hot-Keys)
IP-Based Remote console		RJ-45 8P8C for 10/100M Ethernet, DB-9 male for Configuration Console, Modem, Null Modem, Serial Power Control, Mini USB 2.0 Receptacle
IP Browser Supported		IE6.0, Netscape7.0, Mozilla.1.6 (or above)
IP Setting		DHCP, Bootp, FixIP ( DDNS supported)
IP Network Connecting Protocols		TCP IP ARP ICMP HTTP/HTTPS Telnet DHCP/BOOTP PPP; SMTP DNS NTP; Dynamic DNS
電源輸入		外接電源 AC 100~240V 輸入 (含 DC 12V 4A AC to DC power Adapter)
外觀尺寸		482*610*44mm (WLH), 19 吋機架式 / 1U 高度
配件明細		1.8 米連接主機端 USB or PS/2 線材*8pcs , 電源線及 DC 12V 4A 轉換器*1set , 19 吋機架安裝套件* 1 set
選購配件		1.8m/ 3.0m/ 5.0m USB or PS/2 線